



cartuccia fusibile NH, NH2, In: 400 A, aM, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH	
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello	
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento frontale	
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati	
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH	
Dati tecnici generali		
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH2	
classe di impiego della cartuccia fusibile	aM	
tipo di montaggio	attacchi sotto tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC	
tensione di alimentazione	690 V	
• con AC valore nominale		
Classe di protezione		
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati	
Capacità di commutazione		
potere di interruzione corrente	120 kA	
• secondo IEC 60947-2 valore nominale		
Dissipazione		
potenza dissipata [W]	30,8 W	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	30,8 W	
Progettazione meccanica		
larghezza della custodia	57,8 mm	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale	
peso netto	653 g	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio	-5 °C	
• min.		
• max.	40 °C	
categoria ambientale	-20 ... +50 con...ità relativa	
categoria ambientale durante l'immagazzinaggio	umidità relativa 90 % a 20 °C	
Certificati		
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	FC	
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates

Test Certificates

other

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)**Ulteriori informazioni**

Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3ND2260>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3ND2260>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND2260

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



