STAZIONI DI RICARICA E-BIKE

MODO 3

Le soluzioni E-Bike possono essere realizzate tramite le colonnine CA o centralini UB.
Il centralino UB E-Bike è realizzato in materiale termoplastico e vanta una elevata resistenza ai raggi UVA ed un alto grado di protezione alla polvere ad all'acqua.
Il centralino "UB E-BIKE" con scheda di controllo può essere dotato di sistemi di riconoscimento utente locali (RFID) o remoti (attraverso Smartphone e utilizzo di APP dedicate) tramite l'integrazione in sistemi di gestione con protocollo di comunicazione OCPP. Adatto al montaggio a parete, è comunque possibile accessoriarlo con un supporto a palo e piastra di fissaggio ideale per il montaggio in luoghi esterni.
L'uso di questa stazione è consentito solo in quegli ambienti in cui non sia obbligatorio il "MODO 3" per la ricarica dei veicoli elettrici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	16 A / 32 A
Tensione nominale:	230 V AC / 400 V AC
Frequenza:	50-60 Hz
Tensione d'isolamento:	250 V / 500 V
Grado di protezione:	IP54(*)
Protezione parti attive:	IPXXD
Temperatura ambiente d'impiego:	-25°C +40°C
Materiale:	Tecnopolimero
Glow Wire test:	650°C
Grado IK a 20°C:	IK08
Colore:	Antracite
Montaggio:	Wall-mounted
Soluzione salina:	Resistente
Raggi UV:	Resistente

- (*) IP66 solo per 204.UB41S-EB

NORME DI RIFERIMENTO

EN 61851-1 (3rd ed.)
Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirements.

EN 61439-7
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies.
Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

CENTRALINI E-BIKE UB

Potenza	Codice Articolo	Presa	Diff. MT	Energy meter	Blocco a spina inserita	Rfid	LAN
4x 3,7 kW	204.UB41S-EB	4xUNEL	✔				
3,7 kW	204.UB11B-EB	1xUNEL	✔	✔	✔	✔	
	204.UB11B-EBA		✔	✔	✔	✔	✔
3,7 kW + 3,7 kW	204.UB21B-EB	2xUNEL	✔	✔	✔	✔	
	204.UB21B-EBA		✔	✔	✔	✔	✔

Per altre versioni contattare e-mobility@scame.com

COLONNINE CA E-BIKE CON 1 PRESA

Potenza	Codice Articolo	Presa	DC Leakage	Diff. MT	Energy meter	Rfid	LAN	Router
3,7 kW	204.CA11B-UN	1xUNEL		✔	✔	✔		
	204.CA11D-UN				✔	✔		

Per altre versioni contattare e-mobility@scame.com

COLONNINE CA E-BIKE CON 2 O 4 PRESE

Potenza	Codice Articolo	Presa	DC Leakage	Diff. MT	Energy meter	Rfid	LAN	Router
3,7 kW + 3,7 kW	204.CA21P-UNUN	2xUNEL		✔				
	204.CA21B-UNUN			✔	✔	✔		
	204.CA21B-UNUNA			✔	✔	✔	✔	
4x 3,7 kW	204.CA41B-004	4xUNEL		✔	✔	✔		

Per altre versioni contattare e-mobility@scame.com

ACCESSORI

	Codice Articolo	Descrizione		Codice Articolo	Descrizione
	654.0654	Piastra con tettuccio		654.0650	Palo in acciaio zincato Ø 80 mm h=1250mm