

**Versione: 1 P - 2 P - 3 P - 4 P**

**Norme di riferimento:**

CEI EN 60898  
CEI EN 60947-2

**Tensione nominale:**

230/400 V~ 50/60 Hz

**Corrente nominale:**

da 80 a 125 A

**Caratteristica d'intervento:**

curva D

**Sganciatore magnetico:**

da 10 a 20 In  
Icn = 15 kA (CEI EN 60898)  
Icu = 15 kA (CEI EN 60947-2)

Morsetti a gabbia con sistema di compensazione della forza di serraggio, arco rinforzato, ganasce di tenuta dei cavi.

Questi elementi assicurano un serraggio efficace nel tempo

**Sezione massima allacciabile:**

35<sup>□</sup> cavi flessibili (fino a 50<sup>□</sup> con alcuni tipi di puntale)  
70<sup>□</sup> cavi rigidi

**Funzione:**

comando e protezione delle linee da sovraccarichi e cortocircuiti

**Adatti al sezionamento in**

conformità alla CEI EN 60898

**Attitudine al sezionamento**

secondo la norma  
CEI EN 60947-2

**Impiego:**

protezione di linee che alimentano carichi con forti correnti di spunto alla chiusura del circuito (motori, trasformatori BT/BT, lampade a scarica...)

Sezionamento visualizzato tramite la leva di manovra ("O" su banda verde visibile solo quando i contatti dell'interruttore sono aperti)

**D 15000**

CEI EN 60898





















**15 kA**

CEI EN 60947-2



prodotti a marchio IMQ  
(Istituto Marchio di Qualità)

- blocchi differenziali, vedere pag. 91-92-93-94
- ausiliari, vedere pag. 105-106-107
- barrette di cablaggio, vedere pag. 108-109
- per le caratteristiche tecniche consultare il CD del catalogo tecnico
- tavole di corrispondenza pag. 600

	Descrizione	In/A	Largh. in ■	Imballo	Codice
			17,5 mm		
 HMD199	<b>Interruttori automatici unipolari 1 P</b> 	80 A 	1,5	1	<b>HMD180</b>
		100 A 	1,5	1	<b>HMD190</b>
		125 A 	1,5	1	<b>HMD199</b>
	<input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X				
 HMD299	<b>Interruttori automatici bipolari 2 P</b> 	80 A 	3	1	<b>HMD280</b>
		100 A 	3	1	<b>HMD290</b>
		125 A 	3	1	<b>HMD299</b>
	<input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X				
 HMD399	<b>Interruttori automatici tripolari 3 P</b> 	80 A 	4,5	1	<b>HMD380</b>
		100 A 	4,5	1	<b>HMD390</b>
		125 A 	4,5	1	<b>HMD399</b>
	<input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X				
 HMD499	<b>Interruttori automatici tetrapolari 4 P</b> 	80 A 	6	1	<b>HMD480</b>
		100 A 	6	1	<b>HMD490</b>
		125 A 	6	1	<b>HMD499</b>
	<input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X				