

Versione: 1 P - 2 P - 3 P - 4 P

Norme di riferimento:

CEI EN 60898
CEI EN 60947-2

Tensione nominale:

230/400 V~ 50/60 Hz

Corrente nominale:

da 80 a 125 A

Caratteristica d'intervento:

curva C

Sganciatore magnetico:

da 5 a 10 In
Icn = 10 kA (CEI EN 60898)
Icu = 10 kA (CEI EN 60947-2)

Morsetti a gabbia con sistema di compensazione della forza di serraggio, arco rinforzato, ganasce di tenuta dei cavi. Questi elementi assicurano un serraggio efficace nel tempo

Sezione massima allacciabile:

35[□] cavi flessibili (fino a 50[□] con alcuni tipi di puntale)
70[□] cavi rigidi

Funzione:

comando e protezione delle linee da sovraccarichi e cortocircuiti

Adatti al sezionamento in

conformità alla CEI EN 60898
Attitudine al sezionamento secondo la norma CEI EN 60947-2

Impiego:

protezione di carichi resistivi ed induttivi con correnti di spunto non elevate

Sezionamento visualizzato tramite la leva di manovra ("O" su banda verde visibile solo quando i contatti dell'interruttore sono aperti)

C 10000

CEI EN 60898





















10 kA

CEI EN 60947-2



prodotti a marchio IMQ
(Istituto Marchio di Qualità)

- blocchi differenziali, vedere pag. 91-92-93-94
- ausiliari, vedere pag. 105-106-107
- barrette di cablaggio, vedere pag. 108-109
- per le caratteristiche tecniche consultare il CD del catalogo tecnico
- tavole di corrispondenza pag. 600

	Descrizione	In/A	Largh. in ■ 17,5 mm	Imballo	Codice
 HMF199	Interruttori automatici unipolari 1 P  <input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X	80 A 	1,5	1	HMF180
		100 A 	1,5	1	HMF190
		125 A 	1,5	1	HMF199
 HMF299	Interruttori automatici bipolari 2 P  <input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X	80 A 	3	1	HMF280
		100 A 	3	1	HMF290
		125 A 	3	1	HMF299
 HMF399	Interruttori automatici tripolari 3 P  <input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X	80 A 	4,5	1	HMF380
		100 A 	4,5	1	HMF390
		125 A 	4,5	1	HMF399
 HMF499	Interruttori automatici tetrapolari 4 P  <input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X	80 A 	6	1	HMF480
		100 A 	6	1	HMF490
		125 A 	6	1	HMF499