

Versione: 1 P - 2 P - 3 P - 4 P

Norme di riferimento:
CEI EN 60898
CEI EN 60947-2

Tensione nominale:
230/400 V ~ 50/60 Hz

Corrente nominale:
da 0,5 a 63 A

Caratteristica di intervento:
curva C

Sganciatore magnetico:
da 5 a 10 In
Icn = 10 kA (CEI EN 60898)
Icu = 15 kA (CEI EN 60947-2)

Sezione massima allacciabile:
25[□] cavi flessibili
35[□] cavi rigidi

Funzione:
comando e protezione delle linee
da sovraccarichi e cortocircuiti

Adatti al sezionamento in
conformità alla CEI EN 60898

Attitudine al sezionamento
secondo la norma CEI EN 60947-2

Impiego:
protezione di carichi resistivi ed
induttivi con correnti di spunto
non elevate







Sezionamento visualizzato
tramite la leva di manovra
("O" su banda verde visibile solo
quando i contatti dell'interruttore
sono aperti)

C 10000
CEI EN 60898
15 kA
CEI EN 60947-2



prodotti a marchio IMQ
(Istituto Marchio di Qualità)

- blocchi differenziali, vedere pag. 91-92-93-94
- ausiliari, vedere pag. 105-106-107
- barrette di cablaggio, vedere pag. 108-109
- per le caratteristiche tecniche consultare il CD del catalogo tecnico
- tavole di corrispondenza pag. 600

	Descrizione	In/A	Largh. in ■ 17,5 mm	Imballo	Codice
 NCN 116A <input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X	Interruttori automatici unipolari 1 P 	0,5 A	1	12	NCN 100A
		1 A	1	12	NCN 101A
		2 A	1	12	NCN 102A
		3 A	1	12	NCN 103A
		4 A	1	12	NCN 104A
		6 A	1	12	NCN 106A
		10 A	1	12	NCN 110A
		16 A	1	12	NCN 116A
		20 A	1	12	NCN 120A
		25 A	1	12	NCN 125A
		32 A	1	12	NCN 132A
		40 A	1	12	NCN 140A
		50 A	1	12	NCN 150A
63 A	1	12	NCN 163A		
 NCN 216A <input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X	Interruttori automatici bipolari 2 P 	0,5 A	2	6	NCN 200A
		1 A	2	6	NCN 201A
		2 A	2	6	NCN 202A
		3 A	2	6	NCN 203A
		4 A	2	6	NCN 204A
		6 A	2	6	NCN 206A
		10 A	2	6	NCN 210A
		16 A	2	6	NCN 216A
		20 A	2	6	NCN 220A
		25 A	2	6	NCN 225A
		32 A	2	6	NCN 232A
		40 A	2	6	NCN 240A
		50 A	2	6	NCN 250A
63 A	2	6	NCN 263A		
 NCN 316A <input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X	Interruttori automatici tripolari 3 P 	0,5 A	3	4	NCN 300A
		1 A	3	4	NCN 301A
		2 A	3	4	NCN 302A
		3 A	3	4	NCN 303A
		4 A	3	4	NCN 304A
		6 A	3	4	NCN 306A
		10 A	3	4	NCN 310A
		16 A	3	4	NCN 316A
		20 A	3	4	NCN 320A
		25 A	3	4	NCN 325A
		32 A	3	4	NCN 332A
		40 A	3	4	NCN 340A
		50 A	3	4	NCN 350A
63 A	3	4	NCN 363A		

C 10000
CEI EN 60898
15 kA
CEI EN 60947-2

prodotti a marchio IMQ
(Istituto Marchio di Qualità)



NCN416A

Descrizione	In/A	Largh. in ■ 17,5 mm	Imballo	Codice
Interruttori automatici tetrapolari 4 P 	0,5 A	4	3	NCN400A
	1 A	4	3	NCN401A
	2 A	4	3	NCN402A
	3 A	4	3	NCN403A
	4 A	4	3	NCN404A
	6 A	4	3	NCN406A
	10 A	4	3	NCN410A
	16 A	4	3	NCN416A
	20 A	4	3	NCN420A
	25 A	4	3	NCN425A
	32 A	4	3	NCN432A
	40 A	4	3	NCN440A
	50 A	4	3	NCN450A
	63 A	4	3	NCN463A

- con porta etichette
- morsetti IP2X