

Versione: 1 P - 2 P - 3 P - 4 P

Norme di riferimento:
CEI EN 60947-2

Tensione nominale:
230/400 V AC 50/60 Hz

Corrente nominale:
da 6 a 63 A

Caratteristica di intervento:
curva C

Sganciatore magnetico:
da 5 a 10 I_n

Sezione massima allacciabile:
25[□] cavi flessibili
35[□] cavi rigidi

Funzione:
comando e protezione delle linee
da sovraccarichi e cortocircuiti









Attitudine al sezionamento
secondo la norma CEI EN 60947-2

Impiego:
protezione di linee con carichi
resistivi ed induttivi con correnti
di spunto non elevate

Sezionamento visualizzato
tramite la leva di manovra
("O" su banda verde visibile solo
quando i contatti dell'interruttore
sono aperti)

25 kA (≤ 25 A)
20 kA (32 - 40 A)
15 kA (50 - 63 A)
CEI EN 60947-2

- blocchi differenziali, vedere pag. B.33-B.34
- ausiliari, vedere pag. B.51-B.52-B.53
- barrette di cablaggio, vedere pag. B.54-B.55
- per le caratteristiche tecniche consultare il catalogo tecnico
- tavole di corrispondenza pag. L.2

	Descrizione	PdI (kA) CEI EN 60947-2	I _n /A	Largh. in ■ 17,5 mm	Imballo	Codice
 NRN116	Interruttori automatici unipolari 1 P 	25	6 A	1	1	NRN106
		25	10 A	1	1	NRN110
		25	16 A	1	1	NRN116
		25	20 A	1	1	NRN120
		25	25 A	1	1	NRN125
		20	32 A	1	1	NRN132
		20	40 A	1	1	NRN140
		15	50 A	1	1	NRN150
		15	63 A	1	1	NRN163
		<input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X				
 NRN216	Interruttori automatici bipolari 2 P 	25	6 A	2	1	NRN206
		25	10 A	2	1	NRN210
		25	16 A	2	1	NRN216
		25	20 A	2	1	NRN220
		25	25 A	2	1	NRN225
		20	32 A	2	1	NRN232
		20	40 A	2	1	NRN240
		15	50 A	2	1	NRN250
		15	63 A	2	1	NRN263
		<input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X				
 NRN316	Interruttori automatici tripolari 3 P 	25	6 A	3	1	NRN306
		25	10 A	3	1	NRN310
		25	16 A	3	1	NRN316
		25	20 A	3	1	NRN320
		25	25 A	3	1	NRN325
		20	32 A	3	1	NRN332
		20	40 A	3	1	NRN340
		15	50 A	3	1	NRN350
		15	63 A	3	1	NRN363
		<input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X				
 NRN416	Interruttori automatici tetrapolari 4 P 	25	6 A	4	1	NRN406
		25	10 A	4	1	NRN410
		25	16 A	4	1	NRN416
		25	20 A	4	1	NRN420
		25	25 A	4	1	NRN425
		20	32 A	4	1	NRN432
		20	40 A	4	1	NRN440
		15	50 A	4	1	NRN450
		15	63 A	4	1	NRN463
		<input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X				