







Centralini da parete con porta trasparente, disponibili da 3 a 54 , da 1 a 4 file. Il loro utilizzo risponde a tutte le richieste di impiego sia nel terziario che nell'industria dove la resistenza agli urti e l'elevato grado di protezione assicurano e semplificano il lavoro dell'installatore.



Caratteristiche tecniche:

- doppio isolamento , classe 2
- In = 63 A
- colore: grigio chiaro RAL 7035
- esecuzione in materiale termoplastico autoestinguente

secondo norme UL 94V-2 e resistente al calore e al fuoco fino a 850 °C,(GWT, prova del filo incandescente) secondo norme IEC 695.2.1

- grado di protezione: IP 65
- grado di protezione contro gli urti meccanici: IK 07 (con <12 ) , IK 08 (con ≥ 12 )
- pretranciature laterali, alto basso e posteriore per passaggio cavi
- apertura della porta in verticale fino a 10 , oltre orizzontale
- possibilità di montare la porta sul lato destro o sinistro
- interasse DIN  125 mm per

larg. 12 





- interasse DIN  150 mm per larg. 18 
- tutti i centralini (eccetto VE 103G) permettono di variare lo spazio tra la guida DIN e il pannello frontale
- predisposizione per fissaggio diretto delle morsettiere per centralini VE103G a VE110G
- fissaggio delle morsettiere tramite supporti VZ744 per centralini VE112G e VE318G
- centralino conforme alle norme: CEI 23-48, CEI 23-49.

Accessori forniti:

- passacavi
- bande identificatrici
- tappi per l'installazione e doppio isolamento
- tappi coprivate (dal VE112G)



- per le caratteristiche tecniche consultare il CD del catalogo tecnico
- tavole di corrispondenza pag. 600

Descrizione	Caratteristiche	Imballo	Codice
1 fila, 3  dati dimensionali: l.111 x h.175 x p.93 mm	con porta trasparente	1	VE103G
1 fila, 6  dati dimensionali: l.165 x h.190 x p.113 mm	con porta trasparente	1	VE106G
1 fila, 10  dati dimensionali: l.237 x h.210 x p.114 mm	con porta trasparente	1	VE110G
1 fila, 12  dati dimensionali: l.310 x h.302 x p.151 mm	con porta trasparente	1	VE112G







VE106G



VE212G

Descrizione	Caratteristiche	Imballo	Codice
2 file, 24 ■ dati dimensionali: l.310 x h.427 x p.151 mm	con porta trasparente	1	VE212G
3 file, 36 ■ dati dimensionali: l.310 x h.552 x p.151 mm	con porta trasparente	1	VE312G
4 file, 48 ■ dati dimensionali: l.310 x h.677 x p.151 mm	con porta trasparente	1	VE412G
1 fila, 18 ■ dati dimensionali: l.418 x h.302 x p.151 mm	con porta trasparente	1	VE118G
2 file, 36 ■ dati dimensionali: l.418 x h.452 x p.151 mm	con porta trasparente	1	VE218G
3 file, 54 ■ dati dimensionali: l.418 x h.602 x p.151 mm	con porta trasparente	1	VE318G

	Descrizione	Caratteristiche	Imballo	Codice
 <p>VZ311</p>	Serratura con chiave	serratura con 2 chiavi	1	VZ311
 <p>VZ744</p>	Supporti per morsettiera	1 set = 2 supporti per fissaggio morsettiera centralini largh. 12 ■ - 18 ■	1 set	VZ744
 <p>VZ725</p>	Morsettiera equipaggiate	per 2/3 ■ con 2x16 + 2x10 per 6 ■ con 3x16 + 4x10 per 10 ■ con 5x16 + 6x10 per 12 ■ con 1x25 + 5x16 + 7x10 per 12 ■ con 1x25 + 7x16 + 9x10 per 12 ■ con 1x25 + 10x16 + 11x10 per 12 ■ con 1x25 + 11x16 + 13x10 per 18 ■ con (1x25 + 11x16 + 13x10) + (1x25 + 2x16 + 2x10)	1 1 1 1 1 1 1	VZ722 VZ723 VZ724 VZ725 VZ726 VZ727 VZ728 VZ729
 <p>VZ748</p>	Calotte di copertura entrata cavi	per centralini con 12 ■ per fila per centralini con 18 ■ per fila	1 1	VZ747 VZ748
	Corpiforo a banda	18 ■ RAL 7035	10	VZ416