

ARMADI COMPONENTI IN METALLO IP55 BLIZZARD PRO

Pannelli e piastre



0475 57

0476 11

Articolo PANNELLO DI CHIUSURA POSTERIORE E LATERALE

Caratteristiche

- Costruzione in lamiera di acciaio
- Rivestimento in vernice epossipoliestere RAL 7035 bucciato spessore 70µm
- Avvitato alla struttura in 8 punti
- Imballo in cartone

Dotazione

- Completo di viti di fissaggio

Pannello di chiusura posteriore

- Confezione singola

Dimensioni (mm) HxL

0475 56	1800 x 400
0475 57	1800 x 600
0475 58	1800 x 800
0475 59	1800 x 1000
0475 60	1800 x 1200
0475 61	2000 x 400
0475 62	2000 x 600
0475 63	2000 x 800
0475 64	2000 x 1000
0475 65	2000 x 1200
0475 66	2000 x 1600
0475 67	2200 x 400
0475 68	2200 x 600
0475 69	2200 x 800
0475 70	2200 x 1000
0475 71	2200 x 1200

Pannello di chiusura laterale

- Confezione doppia

0472 62	1800 x 400
0472 66	1800 x 500
0472 71	1800 x 600
0472 74	1800 x 800
0472 77	1800 x 1000
0472 63	2000 x 400
0472 67	2000 x 500
0472 72	2000 x 600
0472 75	2000 x 800
0472 78	2000 x 1000
0472 64	2200 x 400
0472 73	2200 x 600
0472 76	2200 x 800
0472 79	2200 x 1000

Articolo PIASTRE INTERMEDIE DI COLLEGAMENTO

Permettono di creare un unico piano di cablaggio in caso di armadi in batteria con piastra inserimento frontale. Hanno una parte centrale con fori a passo 25 mm oer viti autoperforanti per agevolare i cablaggi ed i fissaggi di elementi di collegamento tra le piastre. Sono dotate delle viterie di fissaggio.

Altezza

0476 52	1800
0476 53	2000
0476 54	2200

KIT SQUADRETTE DI FISSAGGIO INTERMEDIO

0480 21 Permette di fissare centralmente la piastra per avere 6 punti di fissaggio. Viene utilizzata in accoppiamento ai traversini multifunzione da ordinare separatamente. Kit di due pezzi con viteria di fissaggio a corredo. Utilizzabile solo con piastre ad inserimento frontale.

PIASTRA INTERNA AD INSERIMENTO FRONTALE

Caratteristiche

- Costruzione in lamiera zincata spessore 25/10
- Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità
- Imballo in cartone

Dotazione

- Confezione singola
- Completa di pattini di scorrimento
- Completa di squadrette e viteria di fissaggio

Dimensioni armadi HxL H utile piastre (mm)

0476 08	1800 x 400	1696
0476 09	1800 x 600	1696
0476 10	1800 x 800	1696
0476 11	1800 x 1000	1696
0476 12	1800 x 1200	1696
0476 14	2000 x 400	1896
0476 15	2000 x 600	1896
0476 16	2000 x 800	1896
0476 17	2000 x 1000	1896
0476 18	2000 x 1200	1896
0476 19	2000 x 1600	1896
0476 20	2200 x 400	2096
0476 21	2200 x 600	2096
0476 22	2200 x 800	2096
0476 23	2200 x 1000	2096
0476 24	2200 x 1200	2096

PIASTRA INTERNA AD INSERIMENTO LATERALE⁽¹⁾

Caratteristiche

- Costruzione in lamiera zincata spessore 25/10
- Guide di scorrimento a corredo
- Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità
- Imballo in cartone

Dotazione

- Confezione singola
- Completa di squadrette e viteria di fissaggio

Dimensioni armadi HxL H utile piastre (mm)

0476 29	1800 x 600	1697
0476 30	1800 x 800	1697
0476 31	1800 x 1000	1697
0476 32	1800 x 1200	1697
0476 34	2000 x 600	1897
0476 35	2000 x 800	1897
0476 36	2000 x 1000	1897
0476 37	2000 x 1200	1897
0476 38	2000 x 1600	1897
0476 39	2200 x 600	2097
0476 41	2200 x 800	2097
0476 42	2200 x 1000	2097
0476 43	2200 x 1200	2097

(1) Essendo larga quanto l'armadio garantisce una maggior superficie di cablaggio (rispetto a quella ad inserimento frontale) ma non consente l'utilizzo di traverse orizzontali