

COLLARI PER INSTALLAZIONE COL 6



Articolo	COLLARI COL 6				
	Largh. (mm)	Lungh. (mm)	Ø di serraggio (mm)		Peso (g)
			max	min	
0319 28	7,6	128	22	8	1,4
0319 29	7,6	194	42	15	2,5
0319 30	7,6	260	62	15	3,5
0319 32	7,6	359	92	15	4,5
0319 33	7,6	500	140	20	7,5
0319 34	7,6	753	220	20	10

ATTACCHI A COLLARE	
Per uso generico Regolabile, per tubi e cavi da Ø 15 a Ø 32 Fissaggio con viti, tasselli Ø 7 mm o mediante chiodatrice Spit Pulsa 1000	
0319 00	Poliammide 6 grigio
0319 02	Poliammide 6 nero Protetto dai raggi UV
Per impieghi gravosi Fissaggio con viti, tasselli Ø 7 mm o mediante chiodatrice Spit Pulsa 1000	
0319 63	Per fissaggio tubi da Ø 16 a Ø 25 mm Colore nero
0319 64	Per tubi da Ø 25 a Ø 40 mm Colore nero

Articolo		FASCETTE
		Fascetta di cablaggio a dentatura interna con testa ortogonale e punta arrotondata per agevolare l'installazione.
		Caratteristiche: materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V2 naturale o nero temp. di esercizio: -20°C +100°C temp. min. d'installaz.: -10°C
nero	naturale	Dimensioni mm
3872 00	3871 00	75x2,5
3872 01	3871 01	100x2,5
3872 02	3871 02	135x2,5
3872 03	3871 03	160x2,5
3872 04	3871 04	200x2,5
3872 05	3871 05	140x3,5
3872 06	3871 06	200x3,5
3872 07	3871 07	280x3,5
3872 08	3871 08	140x4,5
3872 09	3871 09	160x4,5
3872 10	3871 10	180x4,5
3872 11	3871 11	200x4,5
3872 12	3871 12	280x4,5
3872 13	3871 13	360x4,5
3872 14	3871 14	380x4,5
3872 15	3871 15	200x7,5
3872 16	3871 16	280x7,5
3872 17	3871 17	360x7,5
3872 18	3871 18	500x7,5
3872 19	3871 19	750x7,5

