

accessori



foto 1



foto 2

Imballo	Articoli	Riduzioni
---------	----------	-----------

Accessori in ottone nichelato a chiave esagonale per realizzare accoppiamenti con filettature diverse.

Maschio ISO-Femmina ISO

(pz)	foto	filetto maschio	filetto femmina	articolo export
50	86790	M20x1,5	M16x1,5	3867 90
50	86791	M25x1,5	M20x1,5	3867 91
25	86792	M32x1,5	M25x1,5	3867 92
10	86793	M40x1,5	M32x1,5	3867 93
10	86794	M50x1,5	M40x1,5	3867 94
5	86795	M63x1,5	M50x1,5	3867 95

Maschio PG-Femmina PG

(pz)	foto	filetto maschio	filetto femmina	articolo export
50	86761	PG9	PG7	3867 61
50	86774	PG9	PG13,5	3867 74
50	86781	PG11	PG7	3867 81
50	86762	PG11	PG9	3867 62
50	86775	PG11	PG13,5	3867 75
50	86776	PG11	PG16	3867 76
50	86782	PG13,5	PG7	3867 82
50	86763	PG13,5	PG9	3867 63
50	86764	PG13,5	PG11	3867 64
50	86777	PG13,5	PG16	3867 77
50	86765	PG16	PG13,5	3867 65
25	86773	PG16	PG21	3867 73
50	86766	PG21	PG13,5	3867 66
50	86767	PG21	PG16	3867 67
25	86772	PG29	PG16	3867 72
25	86768	PG29	PG21	3867 68
10	86769	PG36	PG29	3867 69
5	86770	PG42	PG36	3867 70
5	86771	PG48	PG42	3867 71

accessori

Riduzioni

caratteristiche:
materiale:

Ottone UNI EN 12164 CW 614N
Nichelatura: 2÷5 µm.

Dimensioni:




figura 1




figura 2

Filettatura femmina	Filettatura maschio		
	ISO	PG	Gas
ISO	1	24	8
PG	1	30	10
Gas	1	35	10

Maschio ISO Femmina ISO	DIMENSIONI (mm)		
	Articolo	fig.	CH
86790	1	24	8
86791	1	30	10
86792	1	35	10
86793	1	45	13
86794	1	55	13
86795	1	70	15

Maschio PG Femmina PG	DIMENSIONI (mm)			
	Articolo	fig.	CH	L1
86761	1	17	5	-
86774	2	22	5	7
86781	1	19	6	-
86762	1	19	6	-
86775	2	22	6	7
86776	2	24	6	7
86782	1	-	8	-
86763	1	21	6	-
86764	1	21	6	-
86777	2	24	6	7
86765	1	23	6	-
86773	2	-	10	11
86766	1	30	7	-
86767	1	30	7	-
86772	1	39	8	-
86768	1	38	8	-
86769	1	50	8	-
86770	1	-	14	-
86771	1	-	14	-