

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshore

Info

Ora con approvazione IP 69! per processi di pulizia gravosi di macchine e impianti con idropultrici e acqua bollente!



Molteplici approvazioni



Resistente alla temperatura



Scarico della trazione ottimale



Tempo di montaggio



Antivibrazione



Ampio campo di serraggio



Buona resistenza chimica

Vantaggi

Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance
Elevata protezione dalle vibrazioni
Campi di serraggio variabili e ampi
Ottimale scarico della trazione
Vasta gamma di accessori

Ultimo aggiornamento (27.02.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

Applicazione

Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
Costruzione di macchine e macchinari
Fotovoltaico
Automazione industriale
Impianti off-shore e costruzione di navi

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File Nr. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori SKINTOP® -M/ versione metrica
Controdadi da utilizzare: SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® ST(R) M ISO hanno la filettatura di fissaggio extra lunga
SKINTOP® ST(R) M ISO con filettatura extra lunga, vedi tabella, non sono approvati DNV

Dati tecnici

Classificazione:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Attenzione:	Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21 Versioni da M 40 x 1,5 a M 63 x 1,5 con O-ring
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: CR
Test:.	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar IP 69
Campo di temperatura:	statico: da -40°C a +100°C dinamico: da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
* I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® ST-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campo di serraggio ØF mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C(mm)	Lunghezza filettatura D (mm)
SKINTOP® ST-M grigio argento					
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53111010	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	34	8
53111020	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37	9
53111030	M 25 x 1,5	10 - 17	30	40	10
53111040	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47	10
53111050	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62	12
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
SKINTOP® ST-M nero					
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53111210	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	34	8
53111220	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37	9
53111230	M 25 x 1,5	10 - 17	30	40	10
53111240	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47	10
53111250	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62	12
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
SKINTOP® ST-M grigio chiaro					
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53111410	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	34	8
53111420	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37	9
53111430	M 25 x 1,5	10 - 17	30	40	10
53111440	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47	10
53111450	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62	12
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
SKINTOP® ST M ISO grigio argento (con filettatura metrica lunga)					
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40	12
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45	13
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47	13
SKINTOP® ST M ISO nero (con filettatura metrica lunga)					
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36,7	15
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40	12

Ultimo aggiornamento (27.02.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

**SKINTOP® ST-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campo di serraggio ØF mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C(mm)	Lunghezza filettatura D (mm)
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45	13
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47	13

Ultimo aggiornamento (27.02.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

