

DISPERSORE DI PROFONDITÀ IN PROFILATO E ACCESSORI

Dispensore a croce

A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10.

Profilato omogeneo, in **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.**

Sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm, per allacciamento di corde, tondi, piatti, corde, funi.

Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.



	Codice	Lunghezza ca m	kg./Pz.	Conf. Pz.
Spessore 5 mm	3010001	1	3,600	1
	3010002	1,5	5,400	1
	3010003	2	7,200	1
	3010004	2,5	9,000	1
	3010005	3	11,000	1
Spessore 3 mm	3010051	1	2,700	1
	3010052	1,5	4,000	1
	3010053	2	5,400	1
	3010054	2,5	6,500	1



Dispensore a "T"

A norme CEI 64-8; 81-10.

Profilato omogeneo, in **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.**

50 x 50 x 7 mm, con due fori Ø 13,5 mm, per il collegamento di tondi, piatti, corde, funi.

Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.



Codice	Lunghezza ca m	kg./Pz.	Conf. Pz.
3010101	1,6	8,000	1



Morsetto terminale a contatto

Morsetti terminali per la connessione con i conduttori di terra in **zamak**.

Applicazioni a Norme CEI 64-8 / CEI 11-1.



Codice	Tipo	Per conduttori Ø mm	kg./Pz.	Conf. Pz.
3110251	Semplice	8 ÷ 10	0,070	20
3110252	Doppio	8 ÷ 10	0,140	25

Morsetto terminale a contatto

In **zamak** e in **lega di rame**.

Morsetti per tondo Ø 8 ÷ 10.

Applicazioni: fissaggio per collari, picchetti, morsetti di equipotenzialità.

Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1.



	Codice	Tipo	Per conduttori Ø mm	kg./Pz.	Conf. Pz.
Zamak	3110261	Semplice	8		25
	3110262	Semplice	10		25
Lega di Rame	3110263	Semplice	8 ÷ 50 mm ²		10
	3110266	Doppio	8		25
Zamak	3110267	Doppio	10		25
	3110268	Doppio	8 ÷ 50 mm ²		10
Lega di Rame					

Morsetto passante

In **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.** Sezione 40 x 3 mm.

Completo di 2 viti con quadro sottotesta e 2 dadi M10.

Per il collegamento passante tra i dispersori in profilato tramite tondi, corde, funi fino a Ø 10 mm, e conduttori piatti fino a 40 mm.



Codice	Lunghezza ca mm	kg./Pz.	Conf. Pz.
3110161	140	0,270	5