

## PRESE INTERBLOCCATE CON FUSIBILI

N° prese	UNITÀ DI USCITA										ALIMENTAZIONE		
	PRESE INTERBLOCCATE					PROTEZIONI IN USCITA					PROTEZIONI IN ENTRATA		
	16A	32A	63A	MT			Generale	Potenza					
	2P+T 2P	3P+T 3P+NT 2P+T	3P+T 3P+NT 3P+NT	1P 2P 3P 4P 3P	30mA	SEZ	MT	MAX					
					A	A	A	kW(▲)					
3	1 1	1	1		40		32	15					
					63		63	35					
3	1 1	1	1		63		63	35					
					63		63	35					
					63		63	35					
	4				40		32	6					
					40		32	18					
	3	1			40		32	18					
					40		32	18					
	3	1	1*		40		32	18					
					40		32	18					
	2	2			40		32	18					
					40		32	18					
	2	1	1		40		32	18					
					40		32	18					
	2	1	1*		40		32	18					
					40		32	18					
4	2	1	2		40		32	18					
					40		32	18					
	2	1	1*		40		32	18					
					40		32	18					
	1	2	1		40		32	18					

(\*) Presa standard, domestico Serie OMNIPLUS.

### ASC di distribuzione finale

- La protezione alle prese è realizzata prevalentemente con fusibile
- Prese interbloccate disponibili: Serie OMNIA con fusibili (fam. 406). Serie ADVANCE 2 con fusibili (fam. 363).
- Questi quadri sono forniti con dispositivo prova fusibili.

- Le versioni con morsetteria sono fornite con kit staffe fissaggio a muro.
- Le versioni con cavo e spina sono fornite con kit supporto cavo (solo MBOX2).
- A richiesta sono disponibili anche versioni con interruttore differenziale "Tpo A".

## Serie MBOX

Con portella	CON MORSETTERIA			CON SPINA			
	Morset.	IP66	e pulsante di emergenza IP65	Spina		e pulsante di emergenza IP65	
				Poli	A		
x	3P+N+T	657.6033-002	657.6033-002	3P+N+T	32	657.6133-002	657.6833-002
x	3P+N+T	657.6033-004	657.6033-004				
x	3P+N+T	657.6033-077					
x	3P+N+T	657.6033-085					
x	3P+N+T	657.6033-107					
	2P+T	656.5024-113	656.5024-113	2P+T	32	656.5124-113	656.5824-113
	3P+N+T	656.5024-109	656.5024-109	3P+N+T	32	656.5124-109	656.5824-109
				3P+N+T	32		656.5824-457
	3P+N+T	656.5024-092	656.5024-092	3P+N+T	32	656.5124-092	656.5824-092
	3P+N+T	656.5024-008	656.5024-008	3P+N+T	32	656.5124-008	656.5824-008
	3P+N+T	656.5024-056	656.5024-056	3P+N+T	32	656.5124-056	
	3P+N+T	656.5024-006	656.5024-006	3P+N+T	32	656.5124-006	656.5824-006
	3P+N+T	656.5024-253	656.5024-253	3P+N+T	32	656.5124-253	656.5824-253
				3P+N+T	32	656.5124-297	
	3P+N+T	656.5024-610	656.5024-610	3P+N+T	32	656.5124-610	656.5824-610
	3P+N+T	656.5024-273					
	3P+N+T	656.5024-611	656.5024-611	3P+N+T	32	656.5124-611	656.5824-611
	3P+N+T	656.5024-612	656.5024-612	3P+N+T	32	656.5124-612	656.5824-612
	3P+N+T	656.5024-007	656.5024-007	3P+N+T	32	656.5124-007	656.5824-007
	3P+N+T	656.5024-009					
	3P+N+T	656.5024-049	656.5024-049				
	3P+N+T		656.5024-995				

Versioni con prese interbloccate con fusibili, con pulsante di emergenza - IP65.



Serie MBOX2



Serie MBOX3



Di serie su tutte le versioni MBOX3 e MBOX5. A richiesta sulle versioni MBOX2.

MT = Interruttore magnetotermico  
DIFF = Interruttore differenziale puro  
SEZ = Sezionatore

(▲) Potenza prelevabile non in servizio continuo.

(\*) Presa senza fusibili (già protetta dall'interruttore generale).