

**Articolo**

**671.3530-60**  
 QUADRO DISTRIBUZIONE DOMINO 400 IP66

**Immagine****Anagrafica**

Minimo ordinabile	1 NR
Peso Netto	4.58 KG
Codice EAN	8001636052496
Codice INTRASTAT	85371098

**TechData**

Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE
Serie commerciale	Serie DOMINO IP66 [quadri]
Grado di protezione	IP66
Unità di alimentazione (*)	Alimentaz da morset. di connes
N° uscite disponibili	3
N° prese. 2P+T 16A (*)	1
N° prese. 3P+T 16A (*)	2
In disp. ing/tipo apparecchio	Non previsto
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	21 KW
N° int. magn. 1P 16A	1
N° int. magn. 3P 16A	2

**Marchi e Certificazioni**

CE  
 Dichiarazione di conformità

**Norme e Leggi**



### Packaging

Descrizione	Cartone
Quantità	1
Codice EAN	8001636917665
Peso lordo	5,378 KG
Volume	25501,875 CCM
Dimensioni	335x435x175 (MM)

### Allegati



### Dettagli tecnici

3P+N+T	Poli
Serie DOMINO IP66 [quadri]	Serie commerciale
Quadri impiego fisso	Tipologia
48A	Corrente nominale
Morsettiera 10mm <sup>2</sup>	Unità di alimentazione
Corr. alternata	Natura della corrente
IP66	Grado di protezione
EN 61439-3 (2012-04)	Norme
No	Pulsante di sgancio
Non prevista	Protezione differenziale
Non previsto	In disp. ing/tipo apparecchio
21 KW	Pot. prelevabile rif. Int. Gen
PARETE	Tipo installazione
400V	Tensione nominale
Con apparecchi di protezione	Versione

### Schema elettrico



EN 61439-3 (2012-04)  
[European Standard] Low-voltage  
switchgear and controlgear assemblies -  
Part 3: Distribution boards intended to be  
operated by ordinary persons (DBO)

Schema elettrico