

Avvolgicavo per uso industriale

CON 4 PRESE E DISGIUNTORE - 30m

Serie ROLLER450



PRESE DISPONIBILI			ALIMENTAZIONE		POTENZA PRELEVABILE (W)				IP44	IP55
2P+T	3P+T	3P+N+T	Spina 16A	Cavo	⊕	⊖	Tens. (V~)	⏏		
4			2P+T	3x2,5	1800	3600	230	1	745.3005-012	745.3505-012
	4		3P+T	4x2,5	4500	11000	400	1	745.3005-013	745.3505-013
		4	3P+N+T	5x2,5	5000	11000	400	1	745.3005-096	745.3505-096
2	2		3P+N+T	5x2,5	5000	11000	400	1	745.3005-003	745.3505-003
2		2	3P+N+T	5x2,5	5000	11000	400	1	745.3005-006	745.3505-006
3	1		3P+N+T	5x2,5	5000	11000	400	1	745.3005-008	745.3505-008
3		1	3P+N+T	5x2,5	5000	11000	400	1	745.3005-094	745.3505-094

- A richiesta disponibile la presa 32A.

CON 4 PRESE E DISGIUNTORE - 50m

Serie ROLLER450



PRESE DISPONIBILI			ALIMENTAZIONE		POTENZA PRELEVABILE (W)				IP44	IP55
2P+T	3P+T	3P+N+T	Spina 16A	Cavo	⊕	⊖	Tens. (V~)	⏏		
4			2P+T	3x2,5	1600	3600	230	1	745.5005-012	745.5505-012
	4		3P+T	4x2,5	4000	11000	400	1	745.5005-013	745.5505-013
		4	3P+N+T	5x2,5	4000	11000	400	1	745.5005-096	745.5505-096
2	2		3P+N+T	5x2,5	4000	11000	400	1	745.5005-003	745.5505-003
2		2	3P+N+T	5x2,5	4000	11000	400	1	745.5005-006	745.5505-006
3	1		3P+N+T	5x2,5	4000	11000	400	1	745.5005-008	745.5505-008
3		1	3P+N+T	5x2,5	4000	11000	400	1	745.5005-094	745.5505-094

- A richiesta disponibile la presa 32A.

Avvolgicavo per uso domestico e similare:

- Cavo tipo HO7RN-F (gomma).
- La potenza massima prelevabile è indicata su ogni singolo pezzo.

1

2

3

CABLATI



4