

CUSTODIE VOLANTI

Norme di riferimento IEC 60529 (DIN EN 61984)

❖ I connettori di potenza non devono essere accoppiati /disaccoppiati sotto carico

- Inserti per collegamento a vite
- Omologazione: UL, CSA, SEV, DNV, BVS, CERCHAR
- Numero Poli: 6 - 10 - 16 - 24 - 32 - 48 + $\frac{1}{2}$

USCITA DIRITTA CON 2 PERNI PER AGGANCIO A 1 LEVA

Ingresso PG

DESCRIZIONE	PRESSACAVO	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
6 POLI Altezza 40	PG13,5	5	930.006 1440
6 POLI Altezza 40	PG16	5/60	930.006 1441
10 POLI Altezza 45	PG16	5	930.010 1441
16 POLI Altezza 45	PG21	5	930.016 1440
24 POLI Altezza 55	PG29	5	930.024 1441
48 POLI Altezza 98	PG36	1	930.048 0441

Ingresso metrico

DESCRIZIONE	PRESSACAVO	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
6 POLI Altezza 40	M20	5	930.M006 1440
10 POLI Altezza 45	M20	5	930.M010 1440
16 POLI Altezza 45	M25	1	930.M016 1441
24 POLI Altezza 55	M32	1	930.M024 1442
48 POLI Altezza 98	M40	1	930.M048 0448

USCITA DIRITTA CON 4 PERNI PER AGGANCIO A 2 LEVE

Ingresso PG

DESCRIZIONE	PRESSACAVO	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
10 POLI Altezza 45	PG16	5/50	930.010 1421
16 POLI Altezza 45	PG21	5/80	930.016 1420
16 POLI Altezza 76	PG29	5	930.016 0421
24 POLI Altezza 76	PG29	5/50	930.024 0421
24 POLI Altezza 55	PG29	5/50	930.024 1421
32 POLI Altezza 94	PG29	1/12	930.032 0421

Ingresso metrico

DESCRIZIONE	PRESSACAVO	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
10 POLI Altezza 45	M20	1	930.M010 1420
16 POLI Altezza 45	M25	1	930.M016 1421
16 POLI Altezza 76	M32	1	930.M016 0427
24 POLI Altezza 76	M32	1	930.M024 0427
24 POLI Altezza 55	M32	1	930.M024 1422

Adatte per inserti:
HAN E
HAN E AV
HAN HsB
HAN K



CUSTODIE VOLANTI

Norme di riferimento IEC 60529 (DIN EN 61984)

❖ I connettori di potenza non devono essere accoppiati /disaccoppiati sotto carico

- Inserti per collegamento a vite
- Omologazione: UL, CSA, SEV, DNV, BVS, CERCHAR
- Numero Poli: 6 - 10 - 16 - 24 - 32 - 48 + $\frac{1}{2}$

USCITA LATERALE CON 2 PERNI PER AGGANCIO A 1 LEVA

Ingresso PG

DESCRIZIONE	PRESSACAVO	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
6 POLI Altezza 43	PG13,5	5/60	930.006 1540
6 POLI Altezza 43	PG16	5/60	930.006 1541
10 POLI Altezza 52	PG16	5	930.010 1541
16 POLI Altezza 60	PG21	5	930.016 1540
24 POLI Altezza 60	PG21	5	930.024 1540
48 POLI Altezza 98	PG29	1	930.048 0540
48 POLI Altezza 98	PG36	1/12	930.048 0541
48 POLI Altezza 98	PG42	1	930.048 0542

Ingresso metrico

DESCRIZIONE	PRESSACAVO	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
6 POLI Altezza 43	M20	1	930.M006 1540
10 POLI Altezza 52	M20	1	930.M010 1540
16 POLI Altezza 60	M25	1	930.M016 1541
24 POLI Altezza 60	M25	1	930.M024 1541
48 POLI Altezza 98	M40	1	930.M048 0548

USCITA LATERALE CON 4 PERNI PER AGGANCIO A 2 LEVE

Ingresso PG

DESCRIZIONE	PRESSACAVO	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
10 POLI Altezza 52	PG16	5/80	930.010 1521
16 POLI Altezza 60	PG21	5/80	930.016 1520
16 POLI Altezza 60 CON LEVE (+)	PG21	5	930.016 1530
16 POLI Altezza 76	PG21	5	930.016 0520
16 POLI Altezza 76	PG29	5	930.016 0521
24 POLI Altezza 76	PG29	5/50	930.024 0521
24 POLI Altezza 60	PG21	5/80	930.024 1520
24 POLI Altezza 60 CON LEVE (+)	PG21	5/20	930.024 1530
32 POLI Altezza 94	PG29	1/12	930.032 0521

Ingresso metrico

DESCRIZIONE	PRESSACAVO	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
10 POLI Altezza 52	M20	1	930.M010 1520
16 POLI Altezza 60	M25	1	930.M016 1521
16 POLI Altezza 60 CON LEVE (+)	M25	1	930.M016 1531
16 POLI Altezza 76	M32	1	930.M016 0527
24 POLI Altezza 76	M32	1	930.M024 0527
24 POLI Altezza 76	M25	1	930.M024 1521
24 POLI Altezza 60	M25	1	930.M024 1531

(*) Leve anziché perni

Adatte per inserti:
HAN E
HAN E AV
HAN HsB
HAN K

