



LOGO! AM2, MODULO AMPL., AL: DC 12/ 24V, 2AI, 0 - 10V O 0/4 - 20MA PER LOGO! 8

Tipo di montaggio	
Montaggio	su guida profilata da 35 mm, larghezza pari a 2 unità d'ingombro
Tensione di alimentazione	
Valore nominale (DC)	
• DC 12 V	Sì; DC 10,8 V ... DC 28,8 V
• DC 24 V	Sì; DC 10,8 V ... DC 28,8 V
Ingressi analogici	
Numero di ingressi analogici	2
Aree d'ingresso	
• Tensione	Sì
• Corrente	Sì
• Termoresistenze	No
Campi d'ingresso (valori nominali), tensioni	
• 0 ... +10 V	Sì
Campi d'ingresso (valori nominali), correnti	
• 0 ... 20 mA	Sì
Campi d'ingresso (valori nominali), termoresistenze	
• Pt 100	No
EMC	
Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011	
• Classe di valore limite B, per l'impiego in zone residenziali	Sì
Grado di protezione e classe di sicurezza	

Grado di protezione secondo EN 60529	
• IP20	Sì

Norme, omologazioni, certificati

Omologazione CSA	Sì
Omologazione UL	Sì
Omologazione FM	Sì
sviluppati secondo IEC 61131	Sì
secondo VDE 0631	Sì
Omologazione navale	
• Omologazione navale	Sì

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	0 °C
• max.	55 °C

Dimensioni

Larghezza	35,5 mm
Altezza	90 mm
Profondità	58 mm

Ultima modifica: 16.04.2015