



LOGO! AM2 AQ MODULO AMPLIAM. AL: DC 24V, 2 AO, 0-10V,  
0/4-20MA PER LOGO! 8

Tipo di montaggio	
Montaggio	su guida profilata da 35 mm, larghezza pari a 2 unità d'ingombro
Tensione di alimentazione	
Valore nominale (DC)	
• DC 12 V	No
• DC 24 V	Sì
Uscite analogiche	
Numero di uscite analogiche	2
Campi d'uscita, tensione	
• 0 ... 10 V	Sì
EMC	
Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011	
• Classe di valore limite B, per l'impiego in zone residenziali	Sì
Grado di protezione e classe di sicurezza	
Grado di protezione secondo EN 60529	
• IP20	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Omologazione CSA	Sì
Omologazione UL	Sì
Omologazione FM	Sì
sviluppati secondo IEC 61131	Sì
secondo VDE 0631	Sì

## Omologazione navale

- Omologazione navale Sì

## Condizioni ambientali

### Temperatura ambiente in esercizio

- min. 0 °C
- max. 55 °C

## Dimensioni

Larghezza 35,5 mm

Altezza 90 mm

Profondità 58 mm

**Ultima modifica:** 16.04.2015